

Article: CAMBRIDGE ARCE 120X120(A)

Codes: 100371043

Absorption d'eau: Bla - Grès Cérame (ae <= 0.1%)

Finition: Emaillé / Standard

Variations de tonalité: V3

Rectifié: Oui



CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

 UNE-EN ISO 10545-2

Épaisseur	11.5 mm	+/-5%*
Largeur	1200 mm	
Longueur	1200 mm	
Déviation de la longueur et de la largeur	Moins de 0.15%	+/-0.3%*
Déviation de la rectitude de côtes	Moins de 0.15%	+/-0.3%*
Déviation de l'orthogonalité	Moins de 0.15%	+/-0.3%*
Planéité de surface (courbure latérale)	Moins de 0.15%	+/-0.4%*

*ISO-13006:2018 UNE-EN 14411:2016

CARACTÉRISTIQUES

 Finition de surface à l'aspect naturel, non brillant.	 HIGHKER Revêtement de sol exclusif de grand format conçu pour les surfaces qui recherchent une continuité optique et une grande amplitude.
 Design général présentant un certain degré de variation de tonalité et d'aspect.	 Variation modérée. L'intensité de la couleur de chaque carreau peut varier considérablement, bien que les couleurs présentes dans un carreau soient représentatives des couleurs attendues dans les autres carreaux.
 Nom donné au carrelage dont les variations de taille sont corrigées après le processus de cuisson.	 Installation au sol

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

 UNE-EN ISO 10545-4-6-7-9-11

Force de rupture	4394.8 N	>1300 N*
Module de rupture	50.7 N/mm2	>=35 N/mm2*
Résistance à l'abrasion	4	
Résistance au craquellement	PASSE	
Résistance au choc thermique	RESISTE	

*ISO-13006:2018 UNE-EN 14411:2016

CARACTÉRISTIQUES HYGIÉNIQUES

 UNE-EN ISO 10545-13-14

Résistance à l'attaque chimique	Nettoyage de piscine produite de classe A (sans attaque). Acides et bases minimum de classe B	B Min.*
Résistance aux taches	Se nettoie à l'eau. Classe 5	3 Min.*

*ISO-13006:2018 UNE-EN 14411:2016

Certifications du système



Il est recommandé de lire la fiche d'instructions sur la pose et l'entretien éditée par PORCELANOSA GRUPO.

Ne pas utiliser d'agent nettoyants qui contiennent de l'acide fluorhydrique.

On conseille de poser les carreaux avec un joint d'au moins 1,5 mm. Ne jamais poser "bord à bord" ou sans joint.

On conseille de poser des grands formats avec de mortiers-colle adjuvants en utilisant la technique de double encollage.

Les mosaïques doivent être rejointés.

Ce document est purement commerciale et ne pas être utilisé dans toute procédure judiciaire ou administrative ou avis d'expert ou preuve documentaire, sans l'autorisation de PORCELANOSA S.A.

SLIP RECOUVREMENT

EN 16165 (Annexe A, B, C) - ANSI A326.3 - AS 4586

Résistance au glissement (pendule humide) irhd 55	CL1	EN 16165 - Anexo C*
Coefficient de frottement dynamique (dcof)	0.67 (T2C2)	
*ISO-13006:2018 UNE 14411:2016 ANSI 137.1 AS 4662		

DÉTERMINATION DE LA VALEUR DE RÉFLECTANCE LUMINEUSE (LRV)

UNE-EN ISO 10545-18

Détermination de la valeur de réflectance lumineuse (lrv)	31.39	
*ISO-13006:2018 UNE-EN 14411:2016		

PACKING

Unités de vente par boîte	1.440092 M2/BOÎTE	
Unités de vente par pallet	54.723502 M2/PAL	
Unités de vente par unité	1.440092 M2/PIÈCE	

CADRE D'UTILISATION

Code technique-1	5 - Utilisation sol avec passage moyen	
Code technique-2	1 - Sols intérieurs secs	

Certifications du système



Il est recommandé de lire la fiche d'instructions sur la pose et l'entretien éditée para PORCELANOSA GRUPO.

Ne pas utiliser d'agent nettoyeurs qui contiennent de l'acide fluorhydrique.

On conseille de poser les carreaux avec un joint d'au moins 1,5 mm. Ne jamais poser "bord à bord" o sans joint.

On conseille de poser des grands formats avec de mortiers-colle adjuvants en utilisant la technique de double encollage.

Les mosaïques doivent être rejointés.

Ce document est purement commerciale et ne pas être utilisé dans toute procédure judiciaire ou administrative ou avis d'expert ou preuve documentaire, sans l'autorisation de PORCELANOSA S.A.

LIEUX D'UTILISATION RECOMMANDÉS

Logement unifamilial

Locaux extérieurs : Porches, vérandas, terrasses, zones d'accès ou de circulation extérieures.

Locaux intérieurs - Secs : Entrée et autres enceintes avec ouverture directe sur l'extérieur (jardin, terrasse, local de stockage).

Locaux intérieurs - secs : pièce, chambre ou autre enceinte sans accès direct à l'extérieur.

Locaux intérieurs - Secs : Escalier individuel

Locaux intérieurs - humides : cuisine, mini-cuisine dans le salon, buanderie

Locaux intérieurs - Humide : Salle de bain ou toilettes

Logement collectif

Locaux extérieurs : Balcons, terrasses, galeries (non accessibles de l'extérieur)

Locaux intérieurs - Éléments communs : Hall d'entrée (moins de 15 logements)

Locaux intérieurs - Éléments communs : Escaliers et couloirs avec ou sans ascenseurs

Locaux intérieurs - Éléments communs : Salle de centralisation des compteurs

Locaux intérieurs - Éléments communs : Locaux de stockage pour les voitures d'enfants, les bicyclettes, etc.

Locaux intérieurs - résidentiels - secs : entrée, salon, salle à manger, bureau professionnel avec réception des clients

Locaux intérieurs - Logement - Sec : Chambres à coucher, bureau personnel, débarras, vestiaire

Locaux intérieurs - Habitation - Humidité : Cuisine, mini-cuisine et salle de séjour, buanderie

Locaux intérieurs - Habitation - Humidité : Salles de bains ou salles d'eau

Résidentiel public

Chambres simples ou doubles

Salles pour groupes

Dortoirs à usage intensif dans les résidences, les écoles, etc.

Administratif

Bureau avec poste de travail

Bureau collectif, bureau ouvert

Salle de réunion/conférence, magasins et commerces (surface de vente)

Magasins, entrepôts avec fréquentation moyenne du public (surface de vente)

Commercial

Magasins et commerce de détail (Surface de vente)

Magasins, entrepôts avec fréquentation moyenne du public (surface de vente)

Enseignant

Pré-scolaire et primaire : salle de classe sans ouverture directe sur l'extérieur

Pré-scolaire et primaire : salle de jeux, salle d'exercice, salle polyvalente sans ouverture directe sur l'extérieur.

Secondaire, baccalauréat et université : salle de classe sans ouverture directe sur l'extérieur.

Secondaire, baccalauréat et université : salle de classe polyvalente, réunions

Secondaire, baccalauréat et université : autres laboratoires (physique, électricité, rayonnement, mécanique).

Sanitaire

Chambre à usage unique, chambre d'isolement

Salle collective

Salles d'opération majeures et mineures. Salles d'opération

Locaux radiologiques

Centres de rééducation, de massage, de thérapie et de réadaptation

Laboratoires (pas d'accès public)

Participation du public

Restauration : salle à manger, restaurant, bar, cafétéria (utilisation moyenne)

Restauration : cantine, cafétéria d'entreprise

Bibliothèques et salles de lecture : Bibliothèques, salles de lecture, lieux de culte, musées (usage interne)

Zones de transit communes

Locaux intérieurs : couloirs et zones communes à trafic moyen

Service, installations

Toilettes dans les bureaux, usage restreint

Locaux sanitaires, hygiène spéciale (hôpitaux, alimentation)

Locaux pour installations téléphoniques, informatiques et autres installations sèches

Certifications du système



Il est recommandé de lire la fiche d'instructions sur la pose et l'entretien éditée par PORCELANOSA GRUPO.

Ne pas utiliser d'agent nettoyants qui contiennent de l'acide fluorhydrique.

On conseille de poser les carreaux avec un joint d'au moins 1,5 mm. Ne jamais poser "bord à bord" o sans joint.

On conseille de poser des grands formats avec de mortiers-colle adjuvants en utilisant la technique de double encollage.

Les mosaïques doivent être rejoints.

Ce document est purement commerciale et ne pas être utilisé dans toute procédure judiciaire ou administrative ou avis d'expert ou preuve documentaire, sans l'autorisation de PORCELANOSA S.A.

Service de réimpression, copies de plans, photographie

Locaux d'archivage et de stockage

Divers

Revêtement de façades collées ou mixtes

Revêtement de façade avec ancrages mécaniques

Plans de travail de cuisine, bars, restaurants

Comptoirs de salles de bains publiques

Certifications du système



Il est recommandé de lire la fiche d'instructions sur la pose et l'entretien éditée para PORCELANOSA GRUPO.

Ne pas utiliser d'agent nettoyants qui contiennent de l'acide fluorhydrique.

On conseille de poser les carreaux avec un joint d'au moins 1,5 mm. Ne jamais poser "bord à bord" o sans joint.

On conseille de poser des grands formats avec de mortiers-colle adjuvants en utilisant la technique de double encollage.

Les mosaïques doivent être rejointés.

Ce document est purement commerciale et ne pas être utilisé dans toute procédure judiciaire ou administrative ou avis d'expert ou preuve documentaire, sans l'autorisation de PORCELANOSA S.A.